

Биосейф-2 (сипактив)

Беспенное щелочное средство для внутренней (CIP) мойки, пищевого технологического оборудования

Назначение	Средство, которое предназначено для безразборной мойки (CIP) пищевого оборудования методом циркуляции. Удаляет особо стойкие отложения – углеводы, денатурированный белок, липиды, масла, копоть, пригар, и т.д. с любых щелочестойких поверхностей.
Область применения	Рекомендуется использовать на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности для безразборной мойки стерилизаторов, пастеризаторов, сепараторов, нагревателей, трубопроводов, варочных аппаратов, тары и т.д.
Свойства	Концентрированное жидкое щелочное средство с ярко выраженным пеногасящим действием. Хорошо растворимо, работает в воде любой жесткости. Обладает высоким моющим и обезжиривающим действием. Удаляет застарелые, прочные отложения органического и неорганического характера (денатурированный белок, жиры, дрожжи, сахар и т.п.). Не оказывает разрушающего воздействия на обрабатываемые поверхности. Является негорючей жидкостью, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Средство биоразлагаемо, разрешен сброс в канализацию после разбавления. Не замерзает, при низких температурах возможно выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению

1. Концентрация рабочего раствора 1-2%, температура 20-80⁰С. Очистка производится методом циркуляции, замачивания, протирки, с применением УЗВ.
2. После обработки обязательно ополоснуть водой.

Примечание:

Не использовать средство для очистки изделий из цветных металлов и алюминия.

Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета. Допускается опалесценция и незначительный осадок.
Состав	Оптимизированная смесь ПАВ, щелочи, комплексообразующих веществ, ингибиторов коррозии и активных моющих добавок.
Плотность	Около 1,4 г/см ³ при t = 20 ⁰ С.
Значение pH	Около 13,70 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде).
Упаковка	5л, 20л, 200л, 1000л.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с моющим средством соблюдать меры предосторожности, использовать резиновые перчатки, очки, защитную спецодежду.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой емкости, при температуре от +1 до +25⁰С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 2 года со дня изготовления